

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
(uwzględniający zmiany z dnia 24.11.2014 r. i drugie zmiany z 24.11.2014 r.)

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa jednego używanego przesiewacza bębnowego mobilnego do przesiewania frakcji kompostowej z dwoma bębnami przesiewającymi”

nazwa Wykonawcy:

dokładny adres:

NIP: REGON:

Telefon: Faks:

Imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

Dane dotyczące zamawiającego

NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

tel. (0-18) 442-12-00, fax. (0-18) 442-12-00 w. 6
Adres strony internetowej: www.bip.nova.nowysacz.pl, www.nova-ns.eu
Adres poczty elektronicznej: biuro@nova-ns.eu
REGON : 491873822; KSR: 0000078915 ; NIP: 734-257-01-41

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn.:

„Dostawa jednego używanego przesiewacza bębnowego mobilnego do przesiewania frakcji kompostowej z dwoma bębnami przesiewającymi”

Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie na warunkach określonych w pkt. III SIWZ

Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (wraz z dostawą):..... zł.

podatek VAT %

ŁĄCZNA CENA BRUTTO przedmiotu zamówienia (wraz z dostawą):

..... zł

Słownie brutto:

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- tel. kontaktowy, faks:
..... zakres odpowiedzialności.....
- tel. kontaktowy, faks:
..... zakres odpowiedzialności

Należy uzupełnić lub wpisać Tak lub Nie

Marka/model/typ:

Lokalizacja maszyny (dokładny adres)

Ilość przetworzonych Mtg

Rok produkcji:

Nr VIN:

DANE TECHNICZNE PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO:

1. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym, dwuosiowym, dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 60 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego min. 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetleniem drogowym (Tak/Nie)
2. Urządzenie pochodzi z produkcji seryjnej (nie może być prototypem) (Tak/Nie)
3. Całkowita masa urządzenia (DMC) – min. 13 Mg max. 25 Mg (Tak/Nie)
4. Wydajność urządzenia min. 8 Mg /h (Tak/Nie)
5. Maszyna do jej napędu wyposażona w silnik o następujących parametrach:
 - silnik wysokoprężny o ekonomicznej pracy (Tak/Nie)
 - moc min. 35 kW (Tak/Nie)
 - zbiornik paliwa powyżej 245 litrów, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych (Tak/Nie)
 - montaż silnika wraz z pompami hydraulicznymi i zbiornikiem na olej hydrauliczny znajduje się na wspólnej ruchomej platformie. Jest to niezbędne dla jednoczesnego wysunięcia wymienionych zespołów z korpusu maszyny w celu swobodnego dostępu dla przeprowadzanych serwisów i napraw (Tak/Nie)
 - zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu (Tak/Nie)
6. Główny panel sterowania wyposażony jest w podstawowe dane: poziom paliwa w zbiorniku, prędkość obrotową wału korbowego silnika, itp. (Tak/Nie)
7. Dostawa 2 sztuk bębna przesiewacza o parametrach:
 - długość bębnow minimum 4 500 mm (Tak/Nie)
 - średnica bębnow minimum 1 600 mm (Tak/Nie)
 - oczka bębna pierwszego: kwadratowe 20x20 mm, grubość poszycia min. 6 mm (Tak/Nie)
 - oczka bębna drugiego: okrągłe o średnicy 80 mm, grubość poszycia min. 6 mm (Tak/Nie)
 - prędkość obrotowa bębna zmienna, istnieje możliwość płynnej regulacji obrotów (Tak/Nie)

- napęd na bęben za pomocą przekładni zębatej beczęgnowej lub rolek napędzających, z wykluczeniem zastosowania łańcucha napędzającego bęben (Tak/Nie)
 - czas wymiany bębna na inny max. do 20 min. (Tak/Nie)
 - urządzenie jest wyposażone w nową szczotkę czyszcząca bęben przesiewacza o średnicy min. 650 mm (Tak/Nie)
8. Komora wprowadzająca odpady:
- pojemność min. 3,0 m³ (Tak/Nie)
 - szerokość zasypowa min. 3 500 mm (Tak/Nie)
 - wysokość zasypowa z każdej strony komory max. 3 000 mm (Tak/Nie)
 - przenośnik w zasobniku o szerokości min. 1 000 mm (Tak/Nie)
 - komora wyposażona w uchwyt do mocowania separatora kamieni nad komorą wprowadzającą
9. Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową (boczny):
- szerokość przenośnika min. 800 mm (Tak/Nie)
 - długość przenośnika min. 4 500 mm (Tak/Nie)
10. Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową (tylny):
- szerokość min. 800 mm (Tak/Nie)
 - długość min. 4 500 mm (Tak/Nie)
11. Wymagane wyposażenie dodatkowe:
- przenośniki odprowadzające frakcję podsitową i nadsitową są rozkładane oraz składane hydraulicznie (Tak/Nie)
 - szczotka czyszcząca bęben przesiewacz podnoszona i opuszczana jest w systemie hydraulicznym (Tak/Nie)
 - urządzenie wraz z przenośnikami odprowadzającymi materiał nadsitowy oraz podsitowy stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania (Tak/Nie)
 - w celu przemieszczania maszyny po placu technologicznym przy pomocy ładowarki koniec dyszla wyposażony jest w specjalny adapter kulowy (Tak/Nie)
 - podpory przednie podnoszone i opuszczane hydraulicznie **lub ręcznie** (Tak/Nie)
 - urządzenie jest wyposażone w wyłączniki awaryjne zgodnie w wymogami w tym zakresie (Tak/Nie)
12. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
- maszyna dostępna na terenie Polski (Tak/Nie)
 - maszyna jest po kapitalnym remoncie m.in.:
 - nowe wszystkie przewody hydrauliczne (Tak/Nie)
 - nowe taśmy wszystkich przenośników (Tak/Nie)
 - siłowniki hydrauliczne nowe lub po regeneracji (Tak/Nie)
 - nowe rolki w taśmociągach i przenośnikach (Tak/Nie)
 - nowe łożyska w elementach przeniesienia napędu oraz w przenośnikach i rolkach (Tak/Nie)
 - maszyna po przeprowadzonym piaskowaniu i pomalowana w oryginalnym kolorze producenta (Tak/Nie)
 - świadectwo CE (Tak/Nie)
 - katalog części zamiennych (Tak/Nie)
 - instrukcja obsługi (Tak/Nie)
13. Sprzedający udziela gwarancji na wszystkie elementy pracy urządzenia w wysokości min. 50 mtg., która liczona będzie od daty jej uruchomienia lub **maksymalnie do 3 m-cy** od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (Tak/Nie)
14. W ramach zamówienia Sprzedający przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi eksploatacji urządzenia oraz konserwacji (Tak/Nie)
15. Pełna realizacja zamówienia wraz z dostawą (logo: Nowy Sącz ul. Tarnowska 120) do 7 dni od daty podpisania umowy (Tak/Nie)
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Tak/Nie)

17. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych po otwarciu ofert przeprowadzenie oględzin w miejscu, w którym znajduje się maszyna celem porównania stanu technicznego oferowanego przesiewacza bębnowego z danymi podanymi w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). Wizja przeprowadzona będzie przed dokonaniem wyboru oferty (W przypadku gdy Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań SIWZ, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP)
(Tak/Nie)
18. Maksymalna ilość przepracowanych mtg, nie większa niż 7 500 Mtg (Tak/Nie)
19. Rok produkcji przesiewacza – nie starszy niż 1996 r. (Tak/Nie)

Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
4. w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować bez udziału podwykonawców.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy